

RVS Onderhoud/Montage/Garantie

De benaming van RVS is, in tegenstelling tot de algemene gedachte, niet RoestVrijStaal maar RoestVastStaal. Dit betekent dat het materiaal zelf niet kan oxideren, maar zeker wel oxidatie vanuit de omgeving kan aantrekken.

Onderhoud

Vette vingers, vuilafzetting, oppervlaktebeschadiging, zeelucht en ijzerstof in de buurt van bijvoorbeeld snelwegen en tram- of spoorbanen kan de oxide huid van het RVS beschadigen waardoor roestvorming kan ontstaan. Goed en regelmatig onderhoud van het RVS, afhankelijk van de omgevingsfactoren minimaal 4x per jaar, is daarom absoluut noodzakelijk. Wij adviseren u hierbij uitsluitend gebruik te maken van speciale chloorvrije RVS-cleaner. Deze cleaner vormt een beschermende laag om het RVS.

Montage

RVS heeft van nature de eigenschap een beschermingslaag te creëren. Dit 3 dagen durende proces begint na verwijdering van de beschermingsfolie op het RVS. Vanwege schadelijke zuren aan handen dient de beschermingsfolie daarom uitsluitend met handschoentjes verwijderd te worden. Tijdens het proces is het materiaal extra kwetsbaar. Vermijd daarom de bovengenoemde omgevingsfactoren en de aanraking, fysiek of via de lucht, met andere metalen. Na deze 3 dagen dient het RVS goed ingespoten te worden met speciale chloorvrije RVS- cleaner en gemonteerd te worden met de meegeleverde handschoentjes.

Garantie

Een goede instandhouding van het RVS is sterk afhankelijk van omgevings- en onderhoudsfactoren. Hierop kan Signnovation International geen invloed uitoefenen. Derhalve kunnen wij u helaas geen garantie verstrekken op het niet oxideren van het RVS.